

## NORME DI SICUREZZA

- 1) Prima di eseguire qualsiasi operazione di montaggio dei giunti NORTHON, assicurarsi che le macchine da collegare non possano in alcun modo mettersi in moto.  
E' pertanto fatto obbligo accertarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.
- 2) Le operazioni di montaggio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ed appositamente addestrato.
- 3) Il personale preposto al montaggio dovrà indossare indumenti adeguati e corredati di dispositivi per la sicurezza individuale.
- 4) I giunti vengono normalmente forniti con protettivo anticorrosivo per lo stoccaggio al coperto.  
Nel caso di utilizzo di prodotti chimici tossici per la pulizia del giunto e l'asportazione del protettivo, è fatto obbligo proteggere in modo adeguato sia il personale addetto al montaggio che lo stesso ambiente di lavoro.
- 5) L'impiego di apparecchi di sollevamento per il posizionamento ed il montaggio dei giunti, richiede la totale osservanza delle vigenti norme di sicurezza in materia.
- 6) Nel caso si usino fiamme libere osservare le norme di sicurezza in materia.  
Si ricorda che l'impiego di fiamme libere è proibito in ambienti saturi ad alto rischio di esplosione.
- 7) Ogni qualsiasi manomissione o modifica dei giunti dal suo stato originale sollevano automaticamente il costruttore da eventuali danni diretti o indiretti cagionati a persone, animali o cose.
- 8) In occasione del primo avviamento dell'impianto accertarsi che non si verifichino condizioni di pericolo per le persone addette al montaggio.  
E' indispensabile quindi mantenere una certa distanza di sicurezza dal punto di installazione del giunto.
- 9) I giunti, essendo parti rotanti, devono sottostare alle attuali normative comunitarie in materia antinfortunistica, prevedendo l'utilizzo di appositi carter di protezione.
- 10) Si ricorda, infine, che il giunto non deve mai superare i valori di coppia, di velocità e di disallineamento angolare indicati dal costruttore.